

## NABIJAK AUTOMATYCZNY

Nabijak ten zastępuje użycie stempli i pozwala na regularne oznakowanie. Uderzenie spowodowane jest przez uruchomienie sprężyny po uprzednim ręcznym dociśnięciu nabijaka.



### CHARAKTERYSTYKA

#### NABIJAK

- Ustawialna moc uderzenia nabijaka.
- Moc udaru: min. 11 kg, maks. 22 kg.
- Plastikowa nakrętka chroniąca rękę.
- Chromowany korpus.

#### KOŃCÓWKI WYMIENIALNE DOSTARCZONE NA ŻYCZENIE.

- Stal hartowana o twardości 59 – 61 HRC
- Profil lewy, znaki ostre.  
Wysokość znaków: 2,5 mm  
Litery: A-Z, cyfry 0-9 lub symbole z poniższej tabeli
- Końcówki niklowane.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	♥	▲	♣	△	☆	◇	○	+	✕	△
2	⊠	♠	⊞	☼	☾	+	∞	☾	♁	✕
3	☆	⊞	⊝	⊥	▲	⊙	+	⊞	∞	♁
4	⊞	♣	⊞	⊞	♠	♠	♠	♠	♠	♠
5	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠
6	□	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠
7	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠
8	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠
9	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠
10	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠